CARACTERISTIQUES TECHNIQUES — K2700

Moteur	4x2 SC	4x2 DC	4x4 SC	4x4 DC	4x2 Frigo
Modèle	J2				
Energie	Diesel				
Type	Aspiration naturelle				
Cylindrée (CC)	2665				
Alésage x course (mm)	94.5 x 95				
Puissance maximale (PS / rpm)	80@4000				
Couple maximal (kg,m/rpm)	16.8@2400				
Alternateur	12V / 60A				
Rayon de braquage	4.93				
Transmission	Manuelle - 5 Rapports				
Trains roulants					
Freins de service	Hydraulique				
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Tambours				
Suspension avant / arrière	Barre de torsion / Ressorts multi lames				
Amortisseurs	A Gaz				
Performances					
Vitesse Maximale (km/h)	120				
Consommation					
Consommation de carburant (L/100 km)	10.5				
Poids et dimensions					
Dimension des pneus avant	195 R14-6PR	195 R14-6PR	650 R16-10PR	650 R16-10PR	195 R14-6PR
Dimension des pneus arrière	5.00 R12-8PR	5.00 R12-8PR	5.50 R13-8PR	5.50 R13-8PR	5.00 R12-8PR
Dimension des roues avant/arrière	5J*14/3,5J*12	5J*14/4J*13	5J*14/5J*14	5J*14/5J*14	5J*14/3,5J*12
Poids à vide (kg)	1634	1715	1782	1843	2125
Poids total en charge (kg)	2850	3130	2950	3060	3320
Charge utile (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Longueur (hors tout) (mm)	4805	4805	4820	4805	5120
Largeur (hors tout) (mm)	1470	1470	1470	1470	1740
Hauteur (hors tout) (mm)	1975	1975	1970	1970	2390
Empattement	2415	2415	2415	2415	2615
Voie avant/arrière	1200/1205	1200/1190	1200/1205	1200/1190	1200/1305
Porte-à-faux avant/arrière	1490/1340	1490/1340	1490/1460	1505/1460	1490/1340
Garde au sol	145	145	203	203	145
Longueur plateau de chargement	2810	1870	2810	1870	-
Largeur plateau de chargement	1630	1630	1630	1630	-
Hauteur des ridelles	355	355	355	355	-

KIA MOTORS ALGERIE se réserve le droit de changer la liste des équipements sans préavis

Fiche Technique K2700

KIA

The Power to Surprise

KIA MOTORS ALGERIE.Caroubier, TEL.021 49 74 19, Chéraga, TEL.021 37 99 80,
Birtouta, TEL.021 44 21 52 / 57, Oran, TEL.041 49 91 75

Confort et Fonctionnalité	4x2 SC		4x2 DC		4x4 SC		4x4 DC		4x2 Frigo	
	STD	DLX	STD	DLX	STD	DLX	STD	DLX	STD	DLX
Air conditionné	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S
Lecteur CD/MP3	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
LCD Trip	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Essuie glace à 2 vitesses	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteurs avant / arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Feux anti brouillard	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Allume cigare	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
montre digitale	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Température et jauge de combustible à eau	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte latérale pour la cellule frigorifique	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O

Cellule frigorifique	
Type	Standard tripe jeu
Panneau extérieur	Surface en aluminium
Esolant	mousse d'uréthane injectée sous haute pression
Panneau intérieur	En aluminium
Sol	Surface innoxydable
Epaisseur (mm)	80
Dimensions (mm)	3055 x 1570 x 1425
Volume utile (m^3)	5
Charge utile (kg)	1000
modèle du réfrigérateur	HT-100
Plage d'utilisation	25°c - 20°c avec climatisation (on/off)
Capacité de congélation	1.7°c : 3024 K Cal / h- 17°c 1638 K Cal/h
Compresseur	
Modèle	Refroidissement par air
Moteur	16 V x 6.5 A x 1 EA
Condensateur	
Capacité du réfrigérant	1.8 kg
Dégivrant	Dégivrage manuel avec gaz chaud, arrêt automatique

KIA

The Power to Surprise